



Hot&cold

KIKKO MAX





La gama de máquinas automáticas "free standing" de la serie Hot & Cold Necta se completa hoy con la Kikko Max, con una altura de 1830 mm y con un diseño Astro, perfecta para ser colocada junto a una Snakky Max o una Sfera. 620 vasos, 6 contenedores, 16 selecciones directas más 1 preselección de azúcar, nuevo grupo de café Z 3000 son sólo algunos de los números que contribuyen a hacer grande el último nacimiento de la casa NECTA.

ELECTRÓNICA

La electrónica a 16 bit con flash eeprom incorporada es extremadamente flexible y completa, además de ser compatible con el software para PC FLASH que, a través del Palm con conexión RS232, permite el setup automático y la descarga de las estadísticas, también en formato EVA-DTS. FLASH es además el instrumento que permite el control remoto de la máquina con tecnología GSM. La electrónica de la Kikko Max permite además el funcionamiento en modalidad master o bien esclava con la Snakky Max / Sfera, con un único sistema de pago, la posibilidad de selecciones combinadas y un único modem para conexiones GSM.

SISTEMAS DE PAGO

Kikko Max está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo Executive y MDB y para el montaje de validadores.

Al mismo tiempo pueden ser instalados:

- Monedero de cambio / validador
- Lector de billetes
- Sistema cashless con llave o tarjeta

ACCESORIOS

- Kit filtro de resinas (de serie)
- Kit contador mecánico
- Kit tapa caja monedas
- Kit sensor vasos + luz vano erogación
- Kit luz vano erogación
- Kit autoalimentación tanque 20 Ltrs
- Kit autoalimentación tanque 2x20 Ltrs
- Kit conexión master/esclavo
- Kit jack RS232
- Kit GSM

CONSUMOS INDICATIVOS

Versión Espresso Para alcanzar la temperatura Por cada hora en stand-by	51,71 Wh 100 Wh
Versión Instant Para alcanzar la temperatura Por cada hora en stand-by	174,1 Wh 88,7 Wh

CAPACIDAD

Vasos (Ø 70-71 mm)	620*
Paletinas (l. 95/105 mm)	550
Contenedores	6
Caldera expreso	0,6 l
Caldera instant	2 l
Café en grano	3,2 kg
Café soluble	0,9 kg
Chocolate	5,2 kg
Leche	2,6 kg
Té	3,2 kg
Azúcar	4 kg ES / 6,2 kg IN

*166 cc

CARACTERÍSTICAS

Altura	1830 mm*
Largura	540 mm
Profundidad	650 mm
Con puerta abierta	1120 mm
Peso	126 kg ca.
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia instalada	1800 W
Presión red hídrica (con conexión macho de 3/4" gas)	entre 0,5 y 8,5 Bar

*Patas regulables: +10, -10 mm



CONFIGURACIONES

	KIKKO MAX ES 6 (Grupo expreso + 5 contenedores)	KIKKO MAX IN 6 (6 contenedores productos)
Café expreso	☞	
Café corto		☞
Café largo	☞	☞
Café cortado	☞	☞
Café con leche	☞	☞
Cappuccino	☞	☞
Chocolate	☞	☞
Chocolate con leche	☞	☞
Leche manchada	☞	☞
Descafeinado corto	☞	☞
Descafeinado largo	☞	☞
Descafeinado cortado	☞	☞
Descafeinado con leche	☞	☞
Cappuccino descafeinado	☞	☞
Té al limón	☞	☞
Leche	☞	☞
Vaso con agua	☞	☞
Solo vaso	*	*
Menta poleo	*	*

*Como alternativas



Óptima accesibilidad interna

L250E4

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

N&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L.

Avda. de Suiza, 11-13
E-28821 Coslada (Madrid)
Tfno. 91 2774400 - Fax 91 2774410



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519



www.nwglobalvending.es